

| Beschreibung           | Einbaubeispiele                                                                                                                                               | Sicherheitskarte | Sicherheit | Merkmale Sicherheit                                                                                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kaba 8</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garagentor</li> <li>- Büromöbel</li> <li>- Schlüsselschalter</li> <li>- Schaltschränke</li> </ul>                    | Nein             | Niedrig    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 bis 3 Stiftreihen</li> <li>- 8-12 gleichzeitig nutzbare Stiftpositionen</li> </ul>                                            |
| <b>Kaba 20</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein- und Mehrfamilienhäuser</li> <li>- Vereinshaus</li> <li>- Gewerbe</li> <li>- kleinere Schliessanlagen</li> </ul> | Ja               | Gut        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 bis 5 Stiftreihen</li> <li>- 20 gleichzeitig nutzbare Stiftpositionen</li> </ul>                                              |
| <b>Kaba star</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnüberbauung</li> <li>- Industrie</li> <li>- grössere Schliessanlagen</li> </ul>                                   | Ja               | Sehr gut   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 bis 8 Stiftreihen</li> <li>- 26 gleichzeitig nutzbare Stiftpositionen</li> </ul>                                              |
| <b>Kaba star cross</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Villen</li> <li>- Banken</li> <li>- Sicherheitseinrichtungen</li> <li>- hoher Einbruchschutz</li> </ul>              | Ja               | Exzellent  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 bis 8 Stiftreihen</li> <li>- 26 gleichzeitig nutzbare Stiftpositionen</li> <li>- Schlüssel mit beweglichem Element</li> </ul> |

**Serie:** Alle Zylinder und Schlüssel derselben Serie sind gleichschliessend, alle Schlüssel öffnen alle Zylinder.

**Anlage:** Schlüssel öffnen nur bestimmte Zylinder aus derselben Anlage, gemäss Schliessplan sind diese Berechtigungen definiert / geänderte Schliessung bei Schlüsselverlust / Erweiterung der Anlage.

**Geänderte Schliessung:** Bei Schlüsselverlust erstellen einer neuen Schliessung mit gleichen allgemeinen Berechtigungen, jedoch geänderter privater Schliessung.

**Erweiterung Anlage:** Zusätzliche Zylinder oder / und Schlüssel mit neuen Berechtigungen.  
(Machbarkeit muss überprüft werden)

**Prioritätsfunktion:** Von aussen kann der Zylinder geöffnet werden, auch wenn auf der Innenseite ein Schlüssel steckt. Bei Drehknopfzylinder wird der Drehknopf abgekuppelt, um ein Festhalten des Knopfes zu verhindern.

Bitte beachten Sie unsere ALB/AGB unter [www.mts-urdorf.ch/alb-agb.pdf](http://www.mts-urdorf.ch/alb-agb.pdf)

**MTS Metallbaubeschlüsse AG**

Im Grossherweg 7 Industrie Nord CH-8902 Urdorf-Zürich Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug  
Telefon +41 (0)44 735 34 34 Fax +41 (0)44 734 51 22 [info@mts-urdorf.ch](mailto:info@mts-urdorf.ch) [www.mts-urdorf.ch](http://www.mts-urdorf.ch)



### Bestimmung der Zylinderlänge

**Doppelzylinder M1515:** Es wird immer zuerst die Aussenseite «Seite A» angegeben danach die Innenseite «Seite B»  
z.B. M1515/42.5/47.5 / Aussenseite A = 42.5/ Innenseite B = 47.5

**Drehknopfzylinder M1519:** Es wird immer zuerst die Schlüsselseite «Seite A» angegeben und danach die Drehknopf-  
seite «Seite B» z.B. M1519/62.5/42.5 / Schlüsselseite A = 62.5/Knopfseite B = 42.5

