

Descrizione	Esempio d'installazione	Carta di sicurezza	Sicurezza	Caratteristiche di sicurezza
Kaba 8	<ul style="list-style-type: none">- Portone da garage- Mobili per ufficio- Interruttore a chiave- Armadi elettrici	No	Basso	<ul style="list-style-type: none">- Da 2 a 3 file di perni- Da 8 a 12 posizioni di perni utilizzabili contemporaneamente
Kaba 20	<ul style="list-style-type: none">- Case unifamiliari e plurifamiliari- Sede dell'associazione- Attività commerciale / aziende- Piani di chiusura di piccole dimensioni	Si	Buono	<ul style="list-style-type: none">- Da 4 a 5 file di perni- 20 posizioni di perni utilizzabili contemporaneamente
Kaba star	<ul style="list-style-type: none">- Complesso residenziale- Industria- Piani di chiusura di grandi dimensioni	Si	Molto buono	<ul style="list-style-type: none">- Da 5 a 8 file di perni- 26 posizioni di perni utilizzabili contemporaneamente
Kaba star cross	<ul style="list-style-type: none">- Ville- Banche- Dispositivi di sicurezza- Elevata protezione antieffrazione	Si	Eccellente	<ul style="list-style-type: none">- Da 5 a 8 file di perni- 26 posizioni di perni utilizzabili contemporaneamente- Chiave con elemento mobile (es. sfera)

Serie: Tutti i cilindri e le chiavi della stessa serie sono a chiusura uguale, tutte le chiavi aprono tutti i cilindri.

Piano: Le chiavi aprono solo determinati cilindri all'interno dello stesso piano, secondo un piano di chiusura in cui sono definite le autorizzazioni. In caso di smarrimento di una chiave o per l'ampliamento del piano, è possibile modificare il piano di chiusura.

Chiusura modificata: In caso di smarrimento di una chiave, viene realizzata una nuova chiusura che mantiene le autorizzazioni generali, ma con una chiusura privata modificata.

Ampliamento dell'impianto: Aggiunta di cilindri e/o chiavi con nuove autorizzazioni.
(La fattibilità deve essere verificata.)

Funzione prioritaria: Il cilindro può essere aperto dall'esterno anche se all'interno è inserita una chiave.
Nel caso di un cilindro con pomello, il pomello viene disaccoppiato per impedire che possa essere bloccato.

Vogliate visionare le nostre ALB/AGB su www.mts-urdorf.ch/alb-agb.pdf

MTS Metallbaubeschläge AG

Im Grosseherweg 7 Industrie Nord CH-8902 Urdorf-Zürich Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug
Telefon +41 (0)44 735 34 34 Fax +41 (0)44 734 51 22 info@mts-urdorf.ch www.mts-urdorf.ch



Determinazione della lunghezza del cilindro

Doppio cilindro M1515: Si indica sempre prima il lato esterno "lato A", poi il lato interno "lato B".

Esempio: M1515/42,5/47,5 / Lato esterno A = 42,5 mm / Lato interno B = 47,5 mm

Cilindro con pomello M1519: Si indica sempre prima il lato chiave "lato A", poi il lato pomello "lato B".

Esempio: M1519/62,5/42,5 / Lato chiave A = 62,5 mm / Lato pomello B = 42,5 mm

