

Description	Exemples de montage	Fiche de sécurité	Sécurité	Caractéristiques de sécurité
Kaba 8	- Porte de garage - Mobilier de bureau - Interrupteur à clé - Armoires électriques	Non	Faible	- 2 à 3 rangées de goupilles - 8 à 12 positions de goupilles utilisables simultanément
Kaba 20	- Maisons individuelles et immeubles collectifs - Maison associative - Commerce - Petites installations de fermeture	Oui	Bon	- 4 à 5 rangées de goupilles - 20 positions de goupilles utilisables simultanément
Kaba star	- Ensemble résidentiel - Industrie - Grandes installations de fermeture	Oui	Très bon	- 5 à 8 rangées de goupilles - 26 positions de goupilles utilisables simultanément
Kaba star cross	- Villas - Banques - Dispositifs de sécurité - Protection élevée contre l'effraction	Oui	Excellent	- 5 à 8 rangées de goupilles - 26 positions de goupilles utilisables simultanément - Clé avec élément mobile

Série: Tous les cylindres et toutes les clés d'une même série sont à fermeture identique; toutes les clés ouvrent tous les cylindres.

Installation de fermeture: Les clés n'ouvrent que certains cylindres appartenant à la même installation. Les autorisations sont définies conformément au plan de fermeture. En cas de perte d'une clé, la fermeture peut être modifiée et l'installation peut être étendue.

Fermeture modifiée: En cas de perte d'une clé, une nouvelle fermeture est créée avec les mêmes autorisations générales, mais avec une fermeture individuelle modifiée.

Extension de l'installation: Ajout de cylindres et/ou de clés supplémentaires avec de nouvelles autorisations. (La faisabilité doit être vérifiée)

Fonction prioritaire: Le cylindre peut être ouvert depuis l'extérieur, même lorsqu'une clé est insérée du côté intérieur. Pour un cylindre à bouton, le bouton est désaccouplé afin d'empêcher qu'il puisse être maintenu ou bloqué.

Veuillez consulter nos CGL/CGV au www.mts-urdorf.ch/alb-agb.pdf

MTS Metallbaubeschläge AG

Im Grossherweg 7 Industrie Nord CH-8902 Urdorf-Zürich Filialen: Basel, Bern, St. Gallen, Ticino, Zug
Telefon +41 (0)44 735 34 34 Fax +41 (0)44 734 51 22 info@mts-urdorf.ch www.mts-urdorf.ch



Détermination de la longueur du cylindre

Cylindre double M1515: Le côté extérieur, «côté A», est toujours indiqué en premier, suivi du côté intérieur, «côté B».
Exemple: M1515/42,5/47,5 / Côté extérieur A = 42,5 / Côté intérieur B = 47,5

Cylindre à bouton M1519: Le côté clé, «côté A», est toujours indiqué en premier, suivi du côté bouton, «côté B».
Exemple: M1519/62,5/42,5 / Côté clé A = 62,5 / Côté bouton B = 42,5 mm

